

Vitis

Brona aktywna

» Trwałość i niezawodność



Brona aktywna Moreni VITIS pozwala na uprawę gleby bez jej odwracania. Gleba jest kruszona, poprzez vibrację tworzą się struktury gruzelkowe a na stępie zostają zagęszczone. Ponadto nie ulega ona przesuszaniu. Głębokość robocza (30 cm) nie pozwala na uszkodzenie systemu korzeniowego drzew. Dzięki optymalnej konstrukcji maszyna nie posiada żadnych elementów narażających na uszkodzenie konary drzew. Konstrukcja obudowy pozwala na wymianę elementów

napędzających rotory pojedynczo, bez potrzeby demontażu wszystkich kół wewnątrz kasety. Każdy rotor zamontowany jest na podwójnym łożysku dzięki czemu żywotność konstrukcji i stabilność pracy jest dużo większa. Odległość między misą olejową a imakiem noża nie pozwala na przedostanie się gleby ponad nożem. Zamontowane spulchniacze śladów ciągnika pomogą usunąć koleiny w międzyrzędziach.



Uchylnie osłony boczne można zamontować na trzech różnych wysokościach.

Listwa niwelująca z bezstopniową regulacją wysokości. Korby regulacji wysokości nie zaczepiają o gałęzie drzew

Osłony boczne umieszczone sprężynowych uchwytach odchylą się w razie nagromadzenia materiału.



Każde ostrze zamocowane jest w ściśle określonym wzajemnym położeniu tak, aby zapobiec gromadzeniu się materiału przed rotorami co zmniejsza zużycie paliwa i redukuje ryzyko uszkodzeń.



Wał packer idealny do wyrównania gleby



Pneumatyczny siewnik renomowanej austriackiej firmy

Elektrycznie sterowany wałek wysiewający, płynnie regulujący strumień materiału siewnego, umożliwia rozproszanie żądanej ilości każdego materiału siewnego.



VITIS



Konstrukcja przekładni oparta na mocnym 75 m wale gwarantującym możliwość pracy w każdej glebie. Każdy rotor obraca się na dwóch łożyskach.




1.250	1.425	5	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	35 - 120	618	653	704	662	689	750	693
1.500	1.695	6	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	40 - 120	678	718	778	728	760	834	766
1.750	1.915	7	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	45 - 120	733	777	846	788	824	910	832
2.000	2.135	8	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	50 - 120	788	835	913	847	888	985	897
2.250	2.355	9	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	55 - 120	843	894	981	907	953	1.061	962
2.500	2.575	10	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	60 - 120	903	953	1.049	967	1.018	1.137	1.027

VITIS K

VITIS K

Dolna część połączeniem labiryntowym całkowicie i szczelnie osłania podwójne łożyska uniemożliwiając dostanie się kamieni i innych elementów.



1.250	1.425	5	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	35 - 130	661	688	741	705	732	783	736
1.500	1.695	6	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	40 - 130	730	760	825	780	811	875	817
1.750	1.915	7	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	45 - 130	794	828	902	849	885	958	893
2.000	2.135	8	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	50 - 130	857	895	977	917	958	1.040	967
2.250	2.355	9	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	55 - 130	921	962	1.052	986	1.031	1.123	1.041
2.500	2.575	10	1 3/4" Z=6	540 / 281	31	60 - 130	985	1.034	1.129	1.055	1.110	1.206	1.117